



# GEAPARD X5 75W-90

## Трансмиссионное масло

### Ключевые данные



#### ЛЕГКОВЫЕ И ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

МОСТЫ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ  
СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
SAE 75W-90

#### МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API GL-5
- SAE J2360

### ПРИМЕНЕНИЕ

GEAPARD X5 75W-90 - трансмиссионное масло на синтетической основе, разработанное для применения во всех видах коробок передач и дифференциалов, в которых требуется применение масла с уровнем свойств API GL-5.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальная формула позволяет увеличить интервалы замены, что сокращает затраты на техническое обслуживание;
- Благодаря применению высокоэффективного пакета присадок обеспечивается надежная защита трансмиссии от износа, задигов и коррозии;
- Высокая текучесть при низкой температуре облегчает холодный старт и способствует снижению расхода топлива.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	106
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	17
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	175
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-39
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	210
Плотность при 15 °C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	884

\* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

