



МОТОРНОЕ МАСЛО

JETOUR MOTOR OIL 0W-20

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- ACEA C6
- API SP
- ILSAC GF-6A

СПЕЦИФИКАЦИИ

- FIAT 9.55535-GSX
- Chrysler MS-12145
- BMW LL-17FE+
- OPEL/VAUXHALL
OV0401547
- FORD WSS-M2C947-B1
- JAGUAR LAND ROVER
STJLR 03.5006

Применение

Моторное масло JETOUR MOTOR OIL 0W-20 разработано специально для самых современных двигателей, включая гибридные, турбированные и двигатели с непосредственным впрыском топлива.

JETOUR MOTOR OIL 0W-20 соответствует требованиям API SP, обеспечивая защиту современных двигателей от преждевременного воспламенения смеси (LSPI), явления, приводящего к механической деструкции цилиндра-поршневой группы вплоть до полного выхода двигателя из строя.

Преимущества

- Высокий индекс вязкости, обеспечивающий стабильную текучесть даже при очень низких температурах окружающей среды, а также надежную защиту двигателя при высоких рабочих температурах.
- В продуктах линейки Jetour Motor Oil применяются передовые технологии для достижения максимальной защиты двигателя от износа и образования отложений.
- Благодаря термической и окислительной стабильности, увеличен срок службы масла и интервалы его замены.

Характеристики*

Показатель	Метод	Значение
Класс вязкости	—	0W-20
Кинематическая вязкость при 40°C (мм ² /с)	ASTM D445	41
Кинематическая вязкость при 100°C (мм ² /с)	ASTM D445	8
Индекс вязкости	ASTM D2270	172
Температура застывания (°C)	ASTM D97	-51
Температура вспышки (°C)	ASTM D92	224

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

Рекомендации по хранению

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуются хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

Здоровье и безопасность

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности. Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «ТОП ЛУБРИКАНТС»

Jetour Motor Oil 0W-20
October 23

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.